

- ⇒ **Puissance ajustable**
80W/100W/120W/150W
170W/200W/220W/240W
240W/260W/280W/310W
- ⇒ **Température Kelvin ajustable**
3000K/4000K/5000K



LM70: 102 000hrs



Caractéristiques

Applications:

- Bâtiments de ferme
- Complexes industriels
- Garages
- Écoles/hôpitaux
- Parcs de stationnements
- Réseaux portuaires
- Aéroports/métros

Boîtier	Moulage d'aluminium
Lentille	Polycarbonate
Dissipateur thermique	Profilé aluminium
DEL	Certifié cUL
Pilot	Certifié cUL
Facteur de puissance	0,95
CRI	>70
Température Kelvin	4000K/5000K
THD	<20%
Lumens	12 000 à 46 500 Lms
Lumens/watts	150 Lms/watts ± 5%
Durée de vie LM-70	Plus de 102 000 heures
Protection de surcharge	10kV
Test vibration 3G	ANSI C136.31-2018
Conditions d'opérations	-40°C à 45°C
Étanchéité / Impact IK	IP-65 / IK10
Garantie limitée	5 ans
Certifications	cUL/UL/RoHS/CE/DLC Premium 5.1

Puissance	Caractéristiques							
	80W	100W	120W	150W	240W	260W	280W	310W
Lumens (5000K)	12 000 lms	15 000 lms	18 000 lms	22 500 lms	36 000 lms	39 000 lms	42 000 lms	46 500 lms
Dimension (mm)	L:339 I:299 H:60	L:339 I:299 H:60	L:339 I:299 H:60	L:339 I:299 H:60	L:509 I:299 H:60	L:509 I:299 H:60	L:509 I:299 H:60	L:509 I:299 H:60
Poids (Kg)	4,3	4,3	4,3	4,3	4,7	6,0	6,0	6,0

Guide de commande

Pour commander le produit désiré, intégrez successivement les codes respectifs répondants à vos besoins dans chacun des encadrés suivants:

F-XALH		HL				
---------------	--	-----------	--	--	--	--

Modèle	Puissance	Voltage	Kelvin	Photométrie	Boitier	Option					
F-XALH	(80/100/120/150)W	120-347VAC 50/60Hz	HL	3000K	30K	Type III	T3	Bronze	D	Cellule photo	P
	(170/200/220/240)W			4000K	40K	Type IV	T4	Noir	B	Détecteur de mouvements	S
	(240/260/280/310)W			5000K	50K	Type V	T5	Blanc	WH	Grille anti-éblouissement	GA
				30/40/50K	30/40/50K			Gris	SG		

Braket	SF (Slip Fitter)	TR (Trunnion)	PA (Poteau carré et rond)	AA (Ajustable poteau carré et rond)
--------	---------------------	------------------	------------------------------	--

Fixation

(SF)
Slip Fitter

(TR)
Trunnion

(PA)
Pour poteau
carré et rond

(AA)
Ajustable pour
poteau carré et rond

(P)
Photocell

(S)
Détecteur de
mouvements

Type A

Type B

Type C

Type D



Protecteur anti-éblouissement

(GA)
Grille Anti-Éblouissement

