



Bandes DEL remplaçables



Graduable

Description

Le **surface linéaire** DEL de la série **ÉCO-VISION** est conçu pour de multiples applications d'éclairage: Cages d'escaliers, couloirs, bureaux, salles de cours, lieux d'entrepôts, etc...

Applications:

Jardin botanique
Complexes industriels
Fonds de commerce
Bâtiments de ferme
Complexes sportifs
Stationnement
Installation minière
Métros
Écoles
Hôpitaux

Le diffuseur en polycarbonate haute densité, résiste aux impacts et aux vandales. L'option de variation de l'intensité lumineuse est possible, ce qui lui confère une grande polyvalence. Les températures d'opération de l'appareil varient de $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$.

Multiple options:

- Intensité graduable
- Détecteur de mouvement
 - Limitation de zone détectée
 - Temps de luminosité
 - Multiple niveaux de luminosité
- Éclairage d'urgence (batterie de réserve)



Résistant aux impacts

Batterie de réserve



Description du projet:	Approbation:	
Localisation:	Date:	Quantité:

Guide de commande

V-OGLD								
Modèle	Puissance	Alimentation	Température Kelvin	OPTION				
V-OGLD	20W - 2 pieds	202	100-277 V	V2	3000 K	30	Aucun	0
	40W - 4 pieds	404	347 V	V3	3500 K	35	Graduable 0-10V	D
	60W - 4 pieds	604			4000 K	40	Détecteur mouvement	M
	80W - 8 pieds	808			5000K	50	Batterie d'urgence	S

NB: Certification DLC applicable seulement aux modèles 100-277V.

Dimensions

Boitier 4 pieds



Boitier 8 pieds



Caractéristiques	Surface linéaire
Appareil - finition	Polycarbonate
Attaches - finition	Acier inoxydable
CRI	>83
Facteur de puissance	0,95
Lumens 20W/40W/60W/80W	2000 / 4100 / 6200 / 8200 Lms +/- 5%
Conditions d'opérations	-20°C à 40°C
Taux de distorsion (TDH)	<13%
Graduable	0-10 Volts
Durée de vie	50 000 heures et plus
Zone de détection (mètres)	Diamètre: 18M Hauteur: 8M
Garantie	5 ans

Détecteur de mouvements modulable

